



ISOCELL / Lé de sous-toiture (toiture inclinée) ISOCELL / Unterdachbahn (Steildach)



Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Rlx/pal. <i>Rol./Pal.</i>	Valeur Sd <i>Sd Wert</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
16.888	OMEGA UDO's 330	1,50 m x 30,00 ml = 45 m ²	40	0.18 m	7.00
16.889	OMEGA UDO's 330 soudure à froid et à chaud possible <i>heiss und kalt schweisssbare Unterdachbahn</i>	3,00 m x 30,00 ml = 90 m ²	20	0.18 m	7.00
16.890	OMEGA Mono 230 SK DUO	1,50 m x 50,00 ml = 75 m ²	20	0.1 m	4.00
17.128	OMEGA Mono 230 SK DUO	3,00 m x 50,00 ml = 150 m ²	20	0.1 m	4.20

Bords autocollants intégrés des 2 côtés / *Integrierte Selbstklebezonen an beiden Längsüberlappungen*



ISOCELL OMEGA UDO's UV-Resist 650 - bande de raccord à la bavette résistant aux UV ISOCELL OMEGA UDO'S UV-Resist 650 - Traufbahnanschluss UV-beständig

NOUVEAU-NEU



Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Valeur Sd <i>Sd Wert</i>	Fr./ml
18.644	Lé de sous-toiture UDO's avec bande de raccord à la bavette en PVC. Résistance aux UV. <i>Traufbahn mit UV-Schutz. UV-Beständigkeit.</i>	650 mm x 30 ml	0.18 m	12.80



ISOCELL OMEGA DRAINY Plus - écran de sous-toiture sous-couche pour placage ISOCELL OMEGA DRAINY Plus - Unterdachbahn für Stehfalzdach



Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Épais. <i>Stärke</i>	Valeur Sd <i>Sd Wert</i>	Fr./m ²
17.181	Lé de sous-toiture extrêmement ouvert à la diffusion. Spécialement conçu pour une mise en oeuvre sous une couverture tôle. Sous-plaquage résistant à une température de 100°C. <i>Ist eine extrem diffusionsoffene Dachauflegebahn speziell für den Einsatz unter Blecheindeckungen. Doppelfalzblech Temp. bis 100°C</i>	1.50 x 25.00 m ¹ 450 gr/m ²	7.5 mm	0.02 m	8.70



TOSIROOF 225 TOSIROOF 225



Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Rlx/pal. <i>Rol./Pal.</i>	Valeur Sd <i>Sd Wert</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
17.257	TOSIROOF 225 Easy	1.5 m x 50 m - PP, 225 g/m ² gris / <i>grau</i>	20	0.03 m	3.70