

NOUVEAU-NEU



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR FA - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane - dim. 120 x 120 cm
BAUDER PIR FA - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte - Dim. 120 x 120 cm

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Numéro plaque Platten Nr.	Pces/pqt Stk/Pkt	m ² /pqt m ² /Pkt	Fr./m ²
18.169	30-50 mm		1	8	11.52	30.00
18.170	50-70 mm		2	6	8.64	45.00
18.171	70-90 mm		3	4	5.76	60.00
18.172	90-110 mm		4	4	5.76	75.00
18.173	110-130 mm		5	2	2.88	90.00
18.174	130-150 mm		6	2	2.88	105.00
18.175	150-170 mm		7	2	2.88	120.00
18.176	170-190 mm		8	2	2.88	135.00

sans battue / ohne Falz



NOUVEAU-NEU



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 40
kPa	≥ 120

**BAUDER PIR FA - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane,
plaque en triangle - dim. 120 x 120 cm**
**BAUDER PIR FA - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte,
dreieckig - Dim. 120 x 120 cm**

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Numéro plaque Platten Nr.	Pces/pqt Stk/Pkt	m ² /pqt m ² /Pkt	Fr./pce Fr./Stk.
18.177	05 -18 mm	Bauder PIR FA noue / Kehlstück	triangle	16		68.00




NOUVEAU-NEU



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 40
kPa	≥ 120

**BAUDER PIR FA - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane,
plaque de crête - dim. 120 x 120 cm**
**BAUDER PIR FA - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte,
Gratfüllstück - Dim. 120 x 120 cm**

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Numéro plaque Platten Nr.	Pces/pqt Stk/Pkt	m ² /pqt m ² /Pkt	Fr./pce Fr./Stk.
18.178	05 -20 mm	Bauder PIR FA crête / Gratfüllstück		10		124.00



Lambda	0.075
I-I / BKZ	B2/RF2 cr
kg / m ³	> 300
kPa	≤ 5

CEMWOOD - granulé d'égalisation
CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung

Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Consommation Verbrauch	Sac / pal. Sack / Pal.	Fr./sac Fr./Sack
15.035	CW 1000 jusqu'à 100 mm bis 100 mm	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg minéral. ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 15 kg	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m ²) /10 mm	33 25.50
15.002	CW 2000 jusqu'à 200 mm bis 200 mm	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg minéral. ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 18.5 kg	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m ²) /10 mm	33 32.50