

NOUVEAU-NEU



Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 40
kPa ≥ 120

BAUDER PIR FA - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane - dim. 120 x 120 cm
BAUDER PIR FA - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte - Dim. 120 x 120 cm

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Numéro plaque Platten Nr.	Pces/pqt Stk/Pkt	m ² /pqt m ² /Pkt	Fr./m ²
18.169	30-50 mm		1	8	11.52	30.00
18.170	50-70 mm		2	6	8.64	45.00
18.171	70-90 mm		3	4	5.76	60.00
18.172	90-110 mm		4	4	5.76	75.00
18.173	110-130 mm		5	2	2.88	90.00
18.174	130-150 mm		6	2	2.88	105.00
18.175	150-170 mm		7	2	2.88	120.00
18.176	170-190 mm		8	2	2.88	135.00

sans battue / ohne Falz



NOUVEAU-NEU



Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 40
kPa ≥ 120

**BAUDER PIR FA - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane,
plaque en triangle - dim. 120 x 120 cm**
**BAUDER PIR FA - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte,
dreieckig - Dim. 120 x 120 cm**

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Numéro plaque Platten Nr.	Pces/pqt Stk/Pkt	m ² /pqt m ² /Pkt	Fr./pce Fr./Stk.
18.177	05 -18 mm	Bauder PIR FA noue / Kehlstück	triangle	16		68.00




NOUVEAU-NEU



Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 40
kPa ≥ 120

**BAUDER PIR FA - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane,
plaque de crête - dim. 120 x 120 cm**
**BAUDER PIR FA - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte,
Gratfüllstück - Dim. 120 x 120 cm**



Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Numéro plaque Platten Nr.	Pces/pqt Stk/Pkt	m ² /pqt m ² /Pkt	Fr./pce Fr./Stk.
18.178	05 -20 mm	Bauder PIR FA crête / Gratfüllstück		10		124.00



Lambda 0.075
I-I / BKZ B2/RF2 cr
kg / m³ > 300
kPa ≤ 5

CEMWOOD - granulé d'égalisation
CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung

Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Consommation Verbrauch	Sac / pal. Sack / Pal.	Fr./sac Fr./Sack
15.035	CW 1000 jusqu'à 100 mm bis 100 mm	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg minéral. ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 15 kg	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m ²) / 10 mm	33 25.50
15.002	CW 2000 jusqu'à 200 mm bis 200 mm	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg minéral. ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 18.5 kg	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m ²) / 10 mm	33 32.50



Lambda 0.075
I-I / BKZ B2/RF2 cr
kg / m³ > 300
kPa ≤ 5

CEMWOOD - granulé d'égalisation *CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung*

Art. Nr.	Spécification <i>Spezifikation</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Sac / pal. <i>Sack / Pal.</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
15.035	CW 1000 jusqu'à 100 mm <i>bis 100 mm</i> granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg <i>minéral, ummantelte Holzspäne</i> <i>Sack von 50 lt - ca. 15 kg</i>	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m ²) / 10 mm	33	25.50
15.002	CW 2000 jusqu'à 200 mm <i>bis 200 mm</i> granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg <i>minéral, ummantelte Holzspäne</i> <i>Sack von 50 lt - ca. 18.5 kg</i>	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m ²) / 10 mm	33	32.50



Matériaux d'isolation en vrac sous chapes *Trocken-Isolierschüttmaterial für Unterlagsböden*

Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	lt/sac <i>lt/Sack</i>	Sac/palette <i>Sack/Palette</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
11.038	Vermiculite M	100	25	30.50



HOLZ & FUNKTION - granulé calcaire de remplissage et de lestage *HOLZ & FUNKTION - Massenbefüllung*

Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	kg/m ³ <i>kg/m³</i>	kg/sac <i>kg/Sack</i>	Sac/palette <i>Sack/Palette</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
17.067	H&F Granulé calcaire <i>H&F Kalksplitt</i>	1400	25	42	13.60




NOUVEAU-NEU



KÖHNKE - liant flexible pour granulé calcaire à pomper *KÖHNKE - elastisches Bindemittel für Splitt-Schüttung zum pumpen*

Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Emballage <i>Gebinde</i>	kg/bidon <i>kg/Gebinde</i>	Sac/palette <i>Sack/Palette</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
18.306	K102-CH	consommation 30 kg/m ³ <i>Verbrauch 30 kg/m³</i>	bidon <i>Kanister</i>	20		6.50
18.307	K102-CH	consommation 30 kg/m ³ <i>Verbrauch 30 kg/m³</i>	container <i>Container</i>	1000		6.30



Lambda 0.030
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 1420
kPa ≤ 5

HOLZ & FUNKTION - panneau de sol rempli de sable de quartz - dim. 100 x 50 cm *HOLZ & FUNKTION - Unterlagsplatte mit Quarzsand Füllung - Dim. 100 x 50 cm*

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Pces/palette <i>Stk/ Palette</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
17.068	21 mm	panneau de sol avec battue <i>Verlegeplatte mit Stufenfalz</i>	50	25.00	71.25
17.069	10.5 mm	liste de compensation <i>Füllstreifen</i>	1000 x 50 mm		11.85