

Lambda	0.038
I-I / BKZ	AI/RF1
kg / m ³	90
kPa	≥ 50

UNITEX HS Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm

**UNITEX HS Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle,
Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm**

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Pces / paq. <i>Stk / Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
11.041	25 mm	âme en EPS	80		96.00	21.70
11.042	35 mm	EPS Mittellage	58		69.60	25.40
11.044	50 mm	âme en EPS	40		48.00	31.60
11.048	60 mm	EPS Mittellage	32		38.40	36.40
11.049	75 mm	âme en EPS	26		31.20	43.80
11.053	100 mm	EPS Mittellage	20		24.00	56.90
11.054	125 mm	âme en EPS	16		19.20	68.50
11.055	150 mm	EPS Mittellage	14		16.80	80.70

également disponible en type 2, pose ultérieure / *auch erhältlich Typ 2, nachträgliche Montage*




Lambda	0.040
I-I / BKZ	AI/RF1
kg / m ³	210
kPa	≥ 50

UNITEX SW Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm

**UNITEX SW Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle,
Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm**

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Pces / paq. <i>Stk / Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
11.076	35 mm	âme laine de pierre	58		69.60	37.70
11.077	50 mm	Mittellage Steinwolle	40		48.00	46.10
11.078	60 mm	âme laine de pierre	32		38.40	53.60
11.079	75 mm	Mittellage Steinwolle	26		31.20	63.80
11.080	100 mm	âme laine de pierre	20		24.00	81.70
11.081	125 mm	Mittellage Steinwolle	16		19.20	99.10
11.082	150 mm	âme laine de pierre	14		16.80	114.50



Lambda	0.038
I-I / BKZ	AI/RF1
kg / m ³	240
kPa	≥ 20

UNITEX SW KD light Type 2 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 100 x 60 cm

**UNITEX SW KD light Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebund. Holzwolle,
Schalungseinlage - Dim. 100 x 60 cm**

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Pces / paq. <i>Stk / Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
16.710	100 mm	laine de pierre avec battue	40		24.00	85.00
16.052	125 mm	einseitig Steinwolle, mit Falz	32		19.20	99.30
16.913	150 mm	laine de pierre avec battue	28		16.80	113.20
16.053	170 mm	einseitig Steinwolle, mit Falz	24		14.40	127.90

pose ultérieure / *nachträgliche Montage*



Lambda	0.031
I-I / BKZ	AI/RF1
kg / m ³	80
kPa	≥ 50

UNITEX L EPS Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm

**UNITEX SW KD light Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebund. Holzwolle,
Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm**

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Pces / paq. <i>Stk / Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
11.056	50 mm	âme en EPS graphité, sans battue	40		48.00	35.50
11.057	60 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	32		38.40	41.50
11.058	75 mm	âme en EPS graphité, sans battue	26		31.20	48.90
11.059	100 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	20		24.00	62.70
11.060	125 mm	âme en EPS graphité, sans battue	16		19.20	76.00
11.061	150 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	14		16.80	88.80

également disponible en type 2, pose ultérieure / *auch erhältlich Typ 2, nachträgliche Montage*